



Sous-couche sols

Fixateur incolore acrylique en phase aqueuse

Domaine d'utilisation :

Pour la préparation des supports neufs avant l'application du ciment teinté
Il a pour fonction de fixer, de réduire et d'uniformiser l'absorption les supports légèrement poreux avant l'application d'un produit de finition mince. Améliore l'accrochage des revêtements minces à base de ciment.

Supports

La sous couche sol s'applique, à l'intérieur, sur parois en béton, enduit ou mortier de ciment, panneaux fibrociment. Revêtements neufs parfaitement adhérents au support. Les supports doivent être propres, lisses et secs.

Limites d'emploi

Ne convient pas : à un support sujet à des remontés d'humidités ; un support non poreux de type carrelage, dalle plastique; un support friable.

Conseil pour la mise en œuvre :

Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +30°C.
Ne pas appliquer sur des supports humides.

Le produit est fourni prêt à l'emploi et doit être utilisé pur. Il doit pénétrer dans le support, sans faire de film en surface. Faire, si nécessaire, deux couches si nécessaire suivant l'absorption du support

- Appliquer au rouleau 8-10 microfibres
- Hors poussière 1 - 2 heures
- Recouvrable Entre 4 heures à 72 heures.

Passé ce délais, ponçage au grain 120 et réappliquer de la sous couche sol.

Outillage

Rouleau microfibres 8-10mm.

Nettoyage

Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

Composition

Émulsion acrylique.

Poids volumique

1,00

Diluant

eau

Consommation

8 et 12 m2/litre suivant l'absorption du support



Sous-couche sols

Sécurité

Produit non inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique

Conservation

1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C

Conditionnement

Seaux plastiques de 1 litre, 2,5 litres, 5 litres et 10 litres.

Environnement

Respectueux de l'environnement C&M développe des produits à teneur en COV (composés organiques volatils) particulièrement faible : 30 grammes/litre

Références

Produit	Cdt	code
Sous couche sol	1L	3700457900874
Sous couche sol	2,5L	3700457900898
Sous couche sol	5L	3700457900904
Sous couche sol	10L	3700457900881



Sous-couche sols

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.